



### 专业强劲

- ◆ 神钢原厂打桩机控制阀、配管
- ◆ 外部合流
- ◆ 大规格油缸
- ◆ 大小臂油缸防爆阀
- ◆ 多功能操作手柄
- ◆ 打桩机专用过滤器

### 主要规格

机型名称	SK650	
型号	SK650-10	
■性能		
旋转速度	min <sup>-1</sup> (rpm)	7.6 (7.6)
行走速度	km/h	5.4(3.4)
行走牵引力 (SAE)	kN (tf)	415 (42.3)
最大爬坡角度	% (度)	70 (35)
■重量 (安装标准履带时)		
	800mm履带 (三齿)	kg
■发动机		
型号	日野P11C-UP	
型式	直喷、水冷、四冲程、涡轮增压、内置中冷	
额定功率 (ISO14396)	kW/min <sup>1</sup>	257/1,850
最大扭矩 (ISO14396)	N.m/min <sup>1</sup>	1,400/1,400
燃料箱容量	L	638
■液压装置		
液压泵	型式	双联可变排量轴向柱塞泵+先导油泵
	设定压力	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )
旋转马达形式	31.4 (320) (34.3 (350)*1)	
行走马达形式	轴向柱塞泵马达 (1个)	
液压油	可变量轴向柱塞泵 (2个)	
	全量631 (箱内油量371)	

单位用国际单位制表示。[ ] 内为以往的数据来源。\*1. 为增加动力时的值。\*2. 不含锤头、附件、配置18m规格工作装置时。

### 主要设备一览表

机型名称	SK650	机型名称	SK650
■驾驶室			
相当于ISO 10262-1998 1级的高强度驾驶室	○	基本配置	○
可倾天窗	○	增量配置	○
自动空调 (内气循环、外气导入切换式 出风口设置在后方柱上)	○	■履带	
除霜器	○	800mm履带 (三齿)	○
左右一体滑动式控制箱	○	■其他	
彩色多功能显示屏	○	旋转闪光灯	○
储物箱	○	液压油滤芯堵塞检测装置	○
大型杯座	○	LED工作灯 (大灯2个, 驾驶室上方2个, 上车体右侧1个)	○
逃生锤	○	双滤芯式空气滤清器	○
AM/FM收音机 (双喇叭)	○	工作机器管理系统“展望”	○
24V电源	○	驾驶室上部防护装置	○
带拎环、可一分为二的车锁	○	工具	○
室内灯	○	手动黄油枪	○
间歇性上举型雨刷	○	电动黄油枪	△
水平仪	○	电源总开关	○
■座椅		发动机机油盘泄放阀	○
带悬架的座椅	○	全防护履带校正器 (强化型)	○
可完全平躺的活动结构	○	车架底部防护板	○
双向滑动式结构	○	打桩机专业配置	○
扶手 (可调节角度)	○		
头靠	○		
安全带	○		
■控制			
H/S/E模式	○		
增压装置	○		
行走1速/2速可自由切换 (附带自动减速装置)	○		
自动怠速	○		

所有照片均为制作资料用, 实际停机请将振动锤接触地面。

### 免责声明:

本书仅作为介绍产品的资料, 所记载的信息和材料, 包括文字, 数据, 图片, 或其他项目-均有可能与所销售的产品实物产生不一致, 不能将本书作为产品样式的依据, 购买产品时应以交付的实物为准。如产品的式样或配置发生变更恕不另行通告。本公司将尽量避免本书发生错误但并不保证这些信息和材料的绝对准确性, 充分性, 可靠性或完整性, 且对此未作出任何形式的(默示, 明示或法定的)保证, 并明示地否认就这些信息或材料的错误或遗漏承担责任。此免责声明在法律许可的最大范围内有效, 本公司拥有最终解释权。

### 神钢建机(中国)有限公司

地址: 四川省成都市龙泉驿区经开区  
南四路699号  
电话: 028-88423593  
网址: www.kobelco-jianji.com

微信扫一扫, 获取更多信息

官方主页



神钢建机在线APP(IOS)



官方微信号



神钢建机在线APP(Android)



联络地址:

# KOBELCO

SK650-10

## SK650 打桩机



## 更专业, 更强劲

SK650-10打桩机是神钢专业打桩机, 车体及控制系统均为自主研发设计。

广泛适用于市政、房地产、管道、码头、桥梁、轨道交通等工况, 进行围堰工程、城市地下管廊等基坑支护以及钢护筒等施工。

### 稳定耐久

- ◆ 一体式加长车架
- ◆ 厚板履带
- ◆ 增量配重
- ◆ 独立液压风扇

### 安全舒适

- ◆ 天窗
- ◆ 标配水平仪

